

FIRESTORM

FireStorm 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	SPECIFICATIONS
Garantie	2 ans
Masse en ordre de marche	642 Lbs; 291 kg mm
Bloc-moteur	OHV 45° V-Twin
Volume du cylindre	96 ci; 1566cc
Alsage et Course	3-5/8" x 4-5/8"; 92,1 mm x 117,5 mm
Compression	10.1 : 1
Système d'alimentation	Mikuni HSR42
Réservoir essence	3.5 Gals; 16 litres
Capacité d'huile	3.5 Qts; 3,3 litres
Transmission	6 Vitesses RSD
Traction primaire	Chaîne
Traction secondaire	Courroie
Taux de Compression	11.3:1
Châssis extensible	0" downtube, 4" backbone
Tête de fourche	40° nek 5° tree; 45° totale
Hauteur d'assise	26"; 66 cm
Suspension arrière	Système ressort-amortisseur dissimulé
Fourche avant	41 mm télescopique 4" rallongement
Empattement	78"; 198 cm
Longueur totale	104"; 264 cm
Frein avant	Brembo frein à disque 4-pistons
Frein arrière	Brembo frein à disque 2-pistons
Pneu avant	21" x 90/90
Pneu arrière	260 mm x 18"
Allumage	Electronique
Capacité de charge	32 Ampères
Accu	270 CCA
Indicateur de vitesse	*Tachymètre digital intégré

PRIX CLES EN MAIN (€ TTC)

(hors accessoires, frais de mise en route et frais d'immatriculation)

29900